

Teljesítménynyilatkozat Teljesítménynyilatkozat száma: 4230-2022-01-W3182 Termék neve: CASTELLO KERÍTÉS ELEM Cikkszáma: 62824230 Referenciaszáma: DVSB62004230		Semmelrock stein+design® WIENERBERGER zRt. Bátfai utca 34. - 1119 Budapest HU	
javasolt felhasználási terület: Beton falazóelem falak, támfalak és határolóelemek készítésére a vonatkozó szabványoknak megfelelően.			
Megfelelőségi igazolási rendszer:			4
Tanúsítás helye:			
Tanúsítás:			
(i) Első vizsgált termék és gyártás:			
(ii) Ismétlődő ellenőrzés, értékelés és engedély az engedélyszámmal:			
Nyilatkozat szerinti teljesítmény:			
		Méret osztály	
Hosszúság [mm]	400	D1	
Szélesség [mm]	200	D1	
Magasság [mm]	140	D1	
Felfekvő felület egyenletessége	NPD		EN 771-3 : 2011+A1:2015
Felfekvő felületek párhuzamossága	≤ 2,0		
Léghanggátlás [kg/m³]			
Bruttó száraz testsűrűség	2200	kg/m³	
Nettó száraz testsűrűség (beton testsűrűség)	2200	kg/m³	
Teljes üregtérfogat			
Látszó felület egyenletessége	± 2,0		
Burkoló téglalátszó felülete	NPD		
Nyomószilárdság a felfekvő felületre	0	N/mm²	
Nyomószilárdság a látszó felületre	0	N/mm²	
Nyomószilárdság középértéke	6	N/mm²	
Forma és kiképzés az MSZ EN 1996-1-1:2009 szerint			
Tapadószilárdság	0	N/mm²	
Hajlítószilárdság	NPD	N/mm²	
Hőátbocsátási ellenállás	0	m²K/W	
Ekvivalens hővezető képesség (λ10)	NPD	W/mK	
Páradiffúziós ellenállás az MSZ EN 1745:2012 szerint [μ]	NPD		
Tartósság (fagyállóság)	Nem szabad fagyveszélyes helyen alkalmazni		
Kapilláris vízfelvétel	250	g/m²s	
Szokásos nedvesség okozta duzzadás	NPD	mm/m	
Veszélyes anyagok	NPD		
Tűzveszélyességi osztály	A1		
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.			
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:	CEO 2023-11-10		József Tarsoly WIENERBERGER zRt. Bátfai utca 34. - 1119 Budapest HU